



- - - - - AREA DI LAVORO \ WORKING AREA  
 ——— PORTATA CON LIMITATORE DI MOMENTO \ LIFT WITH LOAD LIMIT VALVE  
 - - - - - PORTATA PROLUNGHE MANUALI \ MANUAL EXTENSIONS LIFT

**P 5000 L**

**P 5000 L/3SI**

massimo sfilo idraulico / max. hydraulic outreach / max. alcance hidraulico / rallonge hydraulique max. / max. hydraulische Reichweite	6.35 m		7.80 m	
minimo sfilo idraulico / min. hydraulic outreach / min. alcance hidraulico / rallonge hydraulique min. / min. hydraulische Reichweite	3.35 m		3.30 m	
altezza massima / max height above installation level / altura max. desde el filo infer. de la base / hauteur de levage au dessus du plan de pose / hubhöhe ab Fahrzeugrahmen	8.18 m		8.68 m	
portata gru base / outreach - lifting capacity / alcances hidraulicos - capacidad / extention - charge hydraulische Reichweite - Hubkraft	3.35 m 4.85 m 6.35 m	1490 kg 980 kg 730 kg	3.36 m 4.86 m 6.36 m 7.86 m	1410 kg 920 kg 640 kg 510 kg
portata prolunga manuale / outreach with manual extens. - lifting capacity / alcances con prolongas manuales - capacidad extention avec rallonges manuelles - charge / Reichweite mit manuellen / Verlängerungen - Hubkraft	8.00 m 9.65 m	470 kg 330 kg	9.50 m	300 kg
portata pompa consigliata / recommended pump delivery / caudal bomba aconsejada / debit d'huile recommandé Förderleistung der Hydraulikpumpe	15 l/min		15 l/min	
pressione di lavoro / working pressure / presión de trabajo / pression de travail / Betriebsdruck	290 bar		290 bar	
capacità serbatoio / tank capacity / contenance du reservoir / capacidad deposito de aceite / Inhalt des Öltanks	37 l		37 l	
angolo di rotazione / slewing angle / angulo de giro / angle de rotation / Schwenkbereich	402°		402°	
coppia di rotazione / slewing torque / momento de giro / couple de rotation / Drehmoment	5.4 kNm		5.4 kNm	
altezza a riposo / height in folded position / hauteur en position repliee / altura en posición de reposo / Höhe ab Fahrzeugrahmen zusammengelegt	1870 mm		1870 mm	
larghezza a riposo / width in folded position / largeur en position repliee / anchura en posición de reposo / Breite zusammengelegt	2100 mm		2100 mm	
peso gru completa di stabilizzatori estensibili e martinetti piedi / crane weight including side extensions and rams of stabilizers peso de la grua incluidos las extensiones y los cilindros de los estabilizadores / poids grue complète de bequilles extensibles et verins stabilisateurs / Eigengewicht, einschl-manuell seitlich ausziehbare Abstützungen	<b>630 kg</b>		<b>680 kg</b>	

**Ing. BONFIGLIOLI S.p.A. BOLOGNA - ITALIA** tel 051/6867214 fax 051/6867222 email: cranes@ingbonfiglioli.it

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PREAVIS - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO - DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, EVENTUELLE ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE VORZUNEHMEN